




## BATTEN P 1200 52

### 830/840/850 WH PIR

Ljusfamiljen BATTEN P från SLVtec-serien erbjuder kraftfulla och flexibla LED-belysningslösningar som är idealiska för energieffektiv renovering av befintliga T8/T5-lysrörsinstallationer. Med en ljusstyrka på upp till 150 lm/W och en livslängd på 100 000 timmar (L80B10) är de en hållbar och ekonomisk lösning för kommersiella tillämpningar som kontor, skolor, detaljhandel och infrastruktur. Lamporna finns i tre längder (600, 1200, 1500 mm) och har en integrerad multilumen och multi-CCT-funktion: fyra effektnivåer och tre ljusfärger (3 000/4 000/5 000 K) kan ställas in på plats med hjälp av en DIP-switch. Det finns även varianter med integrerad DALI-styrning, sensorer eller nödmodul (3-h) för maximal flexibilitet i ljusplaneringen. Med sitt robusta hölje av aluminium och polykarbonat (IP20, IK04) och sin enkla montering är BATTEN P idealisk för krävande projekt. Som tillval finns en 2 m lång upphängningssats med stålvarer som kompletterar systemet och möjliggör flexibla monteringsalternativ som tak- eller pendelmontering.



|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Art. Nej.                        | 1009254               |
| IP-kod                           | IP20                  |
| Klass för slagtålighet           | IK 04                 |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande        |
| Monteringsdetaljer               | Tak,Vägg              |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundär ström/spänning          | 200-350 mA            |
| Skyddsklass                      | I                     |
| Watt                             | 20 W                  |
| Omgivningstemperatur             | 80 °C                 |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C                |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                 |
| Antal armaturer på LS B16A       | 28                    |
| Antal armaturer på LS C16A       | 46                    |
| Nivå för inkopplingsström        | 18.6 A                |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 222 µs                |
| Lumen                            | 5200/5000/5000 lm     |
| Ljusets färgtemperatur           | 5000/4000/3000 Kelvin |
| Färg                             | vit                   |
| CRI                              | 80                    |
| Livslängd                        | 100000 h              |
| Längd                            | 120 cm                |

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |
| <b>1009262</b> | BATTEN P SCK2000 ,<br>2000mm                                                      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Bredd</b>      | 5.6 cm  |
| <b>höjd</b>       | 6.5 cm  |
| <b>Netto vikt</b> | 0.95 kg |
| <b>Bruttovikt</b> | 21 kg   |