



BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH

Rodina světel BATTEN P z řady SLVtec nabízí výkonná a flexibilní řešení LED osvětlení, která jsou ideální pro energeticky úspornou rekonstrukci stávajících instalací zářivkových svítidel T8/T5. Se světelným výkonem až 150 lm/W a životností 100 000 hodin (L80B10) poskytují odolné a ekonomické řešení pro komerční aplikace, jako jsou kanceláře, školy, maloobchod a infrastruktura. Světla jsou k dispozici ve třech délkách (600, 1200, 1500 mm) a mají integrovanou funkci více lumenů a více CCT: čtyři výstupní úrovně a tři barvy světla (3 000 / 4 000 / 5 000 K) lze nastavit na místě pomocí DIP přepínače. K dispozici jsou také verze s integrovaným ovládáním DALI, senzory nebo nouzovým modulem (3h) pro maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Díky robustnímu pouzdru z hliníku a polykarbonátu (IP20, IK04) a jednoduché montáži je BATTEN P ideální pro náročné projekty. Systém doplňuje volitelná sada pro zavěšení ocelových lan o délce 2 m, která umožňuje flexibilní možnosti montáže, jako je montáž na strop nebo závěsná montáž.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009255
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 04
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	26
Počet svítidel na LS C16A	43
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	272 μs
Lumen	7200/6700/6700 lm
Teplota barvy světla	5000/4000/3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	100000 h
Délka	150 cm

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm

Šířka	5.6 cm
Výška	6.5 cm
Hmotnost netto	0.95 kg
Celková hmotnost	22 kg