




## BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH

La gamme de luminaires BATTEN P du catalogue SLVtec est le gage de solutions d'éclairage LED puissantes et flexibles, idéales pour la rénovation énergétique d'installations existantes équipées de sources fluorescentes T8/T5. Avec jusqu'à 150 lm/W et une durée de vie de 100 000 h (L80B10), ces modèles proposent une solution durable et économique pour les applications professionnelles et commerciales telles que bureaux, écoles, espaces de vente ou surfaces infrastructurelles. Les luminaires sont disponibles en trois longueurs (600, 1200, 1500 mm) et équipés d'une fonction multi-lumen et multi-CCT intégrée : quatre niveaux de puissance et trois températures de couleur (3000/4000/5000 K) peuvent être réglés directement en situation par commutateur DIP. Il existe également des variantes avec commande DALI intégrée, capteurs ou module d'éclairage de secours (3h) – pour une flexibilité maximale dans la conception de l'éclairage. Grâce à son boîtier robuste en aluminium et polycarbonate (IP20, IK04) et à son montage simple, le BATTEN P est parfait pour les projets exigeants. Un câble de suspension en acier de 2 m, proposé comme accessoire en option, complète le système et ajoute des possibilités d'installation flexibles comme le montage au plafond ou en suspension.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réf.                             | 1009255               |
| Code IP                          | IP20                  |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 04                 |
| Montage                          | En saillie            |
| Détails de montage               | Plafond, Applique     |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire     | 200-350 mA            |
| Classe de protection             | I                     |
| Puissance en watts               | 28 W                  |
| Température ambiante             | 80 °C                 |
| Température ambiante minimale    | -20 °C                |
| Température ambiante maximale    | 40 °C                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 26                    |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 43                    |
| Hauteur du courant d'appel       | 15 A                  |
| Durée du courant d'appel         | 272 µs                |
| Lumen                            | 7200/6700/6700 lm     |
| Température de couleur           | 5000/4000/3000 Kelvin |
| Coloris                          | blanc                 |
| IRC                              | 80                    |
| Durée de vie                     | 100000 h              |
| Longueur                         | 150 cm                |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 1009262 | BATTEN P SCK2000 ,<br>2000mm |
|---------|------------------------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 5.6 cm  |
| Hauteur    | 6.5 cm  |
| Poids net  | 0.95 kg |
| Poids brut | 22 kg   |