




BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH

BATTEN P-lysfamilien fra SLVtec-serien tilbyr kraftige og fleksible LED-belysningsløsninger som er ideelle for energieffektiv renovering av eksisterende T8/T5-lysrørinstallasjoner. Med en lyseffekt på opptil 150 lm/W og en levetid på 100 000 timer (L80B10), gir de en holdbar, økonomisk løsning for kommersielle applikasjoner som kontorer, skoler, detaljhandel og infrastruktur. Lysene er tilgjengelige i tre lengder (600, 1200, 1500 mm) og har en integrert multi-lumen og multi-CCT-funksjon: fire effektnivåer og tre lysfarger (3 000/4 000/5 000 K) kan stilles inn på stedet ved hjelp av en DIP-bryter. Versjoner med integrert DALI-styring, sensorer eller nødmodul (3h) er også tilgjengelige for maksimal fleksibilitet i lysdesign. Med sitt robuste hus i aluminium og polykarbonat (IP20, IK04) og enkel montering er BATTEN P ideell for krevende prosjekter. Et valgfritt tilbehør 2 m stålkabelopphengssett fullfører systemet og gir fleksible monteringsalternativer som tak- eller pendelmontering.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009255
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 04
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	26
Antall lys på LS C16A	43
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	272 µs
Lysytelse	7200/6700/6700 lm
Lysfargetemperatur	5000/4000/3000 Kelvin
Farge	white
CRI	80
Levetid	100000 h
Lengde	150 cm

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm

Bredde	5.6 cm
Høyde	6.5 cm
Nettvekt	0.95 kg
Bruttovekt	22 kg