




BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH EM 3H

Rodzina lamp BATTEN P z serii SLVtec oferuje wydajne i elastyczne rozwiązania oświetleniowe LED, które idealnie nadają się do energooszczędnej renowacji istniejących instalacji świetlówek T8/T5. Dzięki strumieniowości świetlnej do 150 lm/W i żywotności 100 000 godzin (L80B10) stanowią trwałe, ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych, takich jak biura, szkoły, handel detaliczny i infrastruktura. Lampy są dostępne w trzech długościach (600, 1200, 1500 mm) i mają zintegrowaną funkcję multi-lumen i multi-CCT: cztery poziomy mocy i trzy barwy światła (3.000/4.000/5.000 K) można ustawić na miejscu za pomocą przełącznika DIP. Dostępne są również wersje ze zintegrowanym sterowaniem DALI, czujnikami lub modulem awaryjnym (3h), co zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia. Dzięki wytrzymałej obudowie z aluminium i poliwęglanu (IP20, IK04) oraz prostemu montażowi, BATTEN P idealnie nadaje się do wymagających projektów. Opcjonalny zestaw do zawieszania linek stalowych o długości 2 m uzupełnia system i umożliwia elastyczne opcje montażu, takie jak montaż sufitowy lub wiszący.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009256
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	28 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	26
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	43
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	272 µs
Strumień świetlny	7200/6700/6700 lm
Temperatura barwy światła	5000/4000/3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	100000 h
Długość	150 cm

Źródła światła

	
--	---

Akcesoria

1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm
---------	------------------------------

Szerokość	5.6 cm
Wysokość	6.5 cm
Waga netto	0.95 kg
Waga brutto	29 kg