




## BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH PIR

La famiglia di apparecchi BATTEN P della gamma SLVtec è sinonimo di soluzioni di illuminazione a LED potenti e flessibili, ideali per la ristrutturazione ad alta efficienza energetica di impianti esistenti con lampade fluorescenti T8/T5. Con un'efficienza fino a 150 lm/W e una durata di 100.000 h (L80B10), offrono una soluzione economica e duratura per applicazioni commerciali come uffici, scuole, spazi commerciali o aree infrastrutturali. Gli apparecchi sono disponibili in tre lunghezze (600, 1200, 1500 mm) e dispongono di una funzione integrata multi-lumen e multi-CCT: è possibile impostare quattro livelli di potenza e tre temperature del colore (3.000/4.000/5.000 K) direttamente in loco mediante un interruttore DIP. Sono disponibili anche varianti con controllo DALI integrato, sensori o un modulo per l'illuminazione di emergenza (3h), per la massima flessibilità nella progettazione illuminotecnica. Grazie al robusto alloggiamento in alluminio e policarbonato (IP20, IK04) e alla semplicità di installazione, il BATTEN P è ideale per i progetti più impegnativi. Il set di sospensione in cavo d'acciaio da 2 m, come accessorio opzionale, completa il sistema e consente la massima flessibilità di montaggio, a soffitto o a sospensione.



### DATI TECNICI

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Articolo                        | 1009257               |
| Codice IP                       | IP20                  |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 04                 |
| Montaggio                       | Superficie            |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Parete      |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / tensione secondaria  | 200-350 mA            |
| Classe isolamento               | I                     |
| Wattaggio                       | 28 W                  |
| Temperatura esterna             | 80 °C                 |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 26                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 43                    |
| Livello di corrente di spunto   | 15 A                  |
| Durata della corrente di spunto | 272 µs                |
| Lumen                           | 7200/6700/6700 lm     |
| Temperatura colore              | 5000/4000/3000 Kelvin |
| Colore                          | bianco                |
| CRI                             | 80                    |
| Durata                          | 100000 h              |
| Lunghezza                       | 150 cm                |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 1009262 | BATTEN P SCK2000 ,<br>2000mm |
|---------|------------------------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 5.6 cm  |
| Altezza    | 6.5 cm  |
| Peso netto | 1.15 kg |
| Peso lordo | 25 kg   |