




BATTEN P 1200 52

830/840/850 WH DALI

De BATTEN P armatuurfamilie uit de SLVtec-reeks staat voor krachtige en flexibele LED-lichtoplossingen die ideaal zijn voor het energiezuinig upgraden van bestaande installaties met T8/T5 fluorescentielampen. Met tot 150 lm/W en een levensduur van 100.000 u (L80B10) bieden ze een duurzame, zuinige oplossing voor commerciële toepassingen zoals kantoren, scholen, winkels of infrastructuur. De armaturen zijn verkrijgbaar in drie lengtes (600, 1200, 1500 mm) en hebben een geïntegreerde multi-lumen en multi-CCT-functie: vier vermogensniveaus en drie lichtkleuren (3.000/4.000/5.000 K) kunnen direct ter plekke worden ingesteld met een DIP-schakelaar. Varianten met geïntegreerde DALI-besturing, sensoren of noodverlichtingsmodule (3h) zijn ook verkrijgbaar - voor maximale flexibiliteit in verlichtingsontwerp. Dankzij de robuuste aluminium en polycarbonaat behuizing (IP20, IK04) en eenvoudige installatie is de BATTEN P ideaal voor veeleisende projecten. De A2 m stalen kabelophangset als optioneel accessoire vult het systeem aan en maakt flexibele montageopties mogelijk zoals plafond- of pendelmontage.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009258
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200-375 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	30
Aantal armaturen bij LS C16A	49
Niveau van inschakelstroom	17 A
Duur van inschakelstroom	222 µs
Lumen	5200/5000/5000 lm
Lichtkleurtemperatuur	5000/4000/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

	
--	---

Toebehoren

1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm
---------	------------------------------

Levensduur	100000 h
Lengte	120 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	6.5 cm
Nettogewicht	0.85 kg
Brutogewicht	19 kg