



BATTEN P 1200 52

830/840/850 WH DALI EM 3H

Družina svetilk BATTEN P iz serije SLVtec ponuja zmogljive in prilagodljive rešitve LED razsvetljave, ki so idealne za energetsko učinkovito prenovo obstoječih instalacij fluore-scenčnih sijalk T8/T5. S svetlobno močjo do 150 lm/W in življenjsko dobo 100.000 ur (L80B10) zagotavljajo trajno in ekonomično rešitev za komercialne aplikacije, kot so pisarne, šole, trgovina na drobno in infrastruktura. Svetilke so na voljo v treh dolžinah (600, 1200, 1500 mm) in imajo integrirano funkcijo več lumnov in več CCT: štiri izhodne ravni in tri barve svetlobe (3.000/4.000/5.000 K) lahko nastavite na kraju samem s stikalom DIP. Na voljo so tudi različice z integriranim krmiljenjem DALI, senzorji ali modulom za nujne primere (3h) za maksimalno prilagodljivost pri oblikovanju razsvetljave. Z robustnim ohišjem iz aluminija in polikarbonata (IP20, IK04) ter enostavno montažo je BATTEN P idealen za zahtevne projekte. Opcijski dodatek 2m jekleni komplet za obešanje dopolnjuje sistem in omogoča prilagodljive možnosti montaže, kot je stropna ali viseška montaža.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009259
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-375 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	30
Število svetilk na LS C16A	49
Raven zagonskega toka	17 A
Trajanje zagonskega toka	222 µs
Lumni	5200/5000/5000 lm
Barvna temperatura	5000/4000/3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm

Življenjska doba	100000 h
Dolžina	120 cm
Širina	5.6 cm
Višina	6.5 cm
Neto teža	0.85 kg
Bruto teža	27 kg