




BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH DALI

La famiglia di apparecchi BATTEN P della gamma SLVtec è sinonimo di soluzioni di illuminazione a LED potenti e flessibili, ideali per la ristrutturazione ad alta efficienza energetica di impianti esistenti con lampade fluorescenti T8/T5. Con un'efficienza fino a 150 lm/W e una durata di 100.000 h (L80B10), offrono una soluzione economica e duratura per applicazioni commerciali come uffici, scuole, spazi commerciali o aree infrastrutturali. Gli apparecchi sono disponibili in tre lunghezze (600, 1200, 1500 mm) e dispongono di una funzione integrata multi-lumen e multi-CCT: è possibile impostare quattro livelli di potenza e tre temperature del colore (3.000/4.000/5.000 K) direttamente in loco mediante un interruttore DIP. Sono disponibili anche varianti con controllo DALI integrato, sensori o un modulo per l'illuminazione di emergenza (3h), per la massima flessibilità nella progettazione illuminotecnica. Grazie al robusto alloggiamento in alluminio e policarbonato (IP20, IK04) e alla semplicità di installazione, il BATTEN P è ideale per i progetti più impegnativi. Il set di sospensione in cavo d'acciaio da 2 m, come accessorio opzionale, completa il sistema e consente la massima flessibilità di montaggio, a soffitto o a sospensione.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Articolo | 1009260 |
| Codice IP | IP20 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 04 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimming | DALI |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 200-350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 28 W |
| Temperatura esterna | 80 °C |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 21 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 35 |
| Livello di corrente di spunto | 22.18 A |
| Durata della corrente di spunto | 262 µs |
| Lumen | 7200/6700/6700 lm |
| Temperatura colore | 5000/4000/3000 Kelvin |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |

Sorgente Luminosa

| | |
|------------------|---|
| |  |
| Accessori | |
| 1009262 | BATTEN P SCK2000 , 2000mm |

| | |
|------------|----------|
| Durata | 100000 h |
| Lunghezza | 150 cm |
| Larghezza | 5.6 cm |
| Altezza | 6.5 cm |
| Peso netto | 1 kg |
| Peso lordo | 23 kg |