



BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH DALI EM 3H

Družina svetilk BATTEN P iz serije SLVtec ponuja zmogljive in prilagodljive rešitve LED razsvetljave, ki so idealne za energetsko učinkovito prenovo obstoječih instalacij fluore-scenčnih sijalk T8/T5. S svetlobno močjo do 150 lm/W in življenjsko dobo 100.000 ur (L80B10) zagotavljajo trajno in ekonomično rešitev za komercialne aplikacije, kot so pisarne, šole, trgovina na drobno in infrastruktura. Svetilke so na voljo v treh dolžinah (600, 1200, 1500 mm) in imajo integrirano funkcijo več lumnov in več CCT: štiri izhodne ravni in tri barve svetlobe (3.000/4.000/5.000 K) lahko nastavite na kraju samem s stikalom DIP. Na voljo so tudi različice z integriranim krmiljenjem DALI, senzorji ali modulom za nujne primere (3h) za maksimalno prilagodljivost pri oblikovanju razsvetljave. Z robustnim ohišjem iz aluminija in polikarbonata (IP20, IK04) ter enostavno montažo je BATTEN P idealen za zahtevne projekte. Opcijski dodatek 2m jekleni komplet za obešanje dopolnjuje sistem in omogoča prilagodljive možnosti montaže, kot je stropna ali viseška montaža.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009261
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	21
Število svetilk na LS C16A	35
Raven zagonskega toka	22.18 A
Trajanje zagonskega toka	262 µs
Lumni	7200/6700/6700 lm
Barvna temperatura	5000/4000/3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm

Življenjska doba	100000 h
Dolžina	150 cm
Širina	5.6 cm
Višina	6.5 cm
Neto teža	1.4 kg
Bruto teža	30 kg