



## BATTEN P SCK2000

2000mm

La famiglia di apparecchi BATTEN P della gamma SLVtec è sinonimo di soluzioni di illuminazione a LED potenti e flessibili, ideali per la ristrutturazione ad alta efficienza energetica di impianti esistenti con lampade fluorescenti T8/T5. Con un'efficienza fino a 150 lm/W e una durata di 100.000 h (L80B10), offrono una soluzione economica e duratura per applicazioni commerciali come uffici, scuole, spazi commerciali o aree infrastrutturali. Gli apparecchi sono disponibili in tre lunghezze (600, 1200, 1500 mm) e dispongono di una funzione integrata multi-lumen e multi-CCT: è possibile impostare quattro livelli di potenza e tre temperature del colore (3.000/4.000/5.000 K) direttamente in loco mediante un interruttore DIP. Sono disponibili anche varianti con controllo DALI integrato, sensori o un modulo per l'illuminazione di emergenza (3h), per la massima flessibilità nella progettazione illuminotecnica. Grazie al robusto alloggiamento in alluminio e policarbonato (IP20, IK04) e alla semplicità di installazione, il BATTEN P è ideale per i progetti più impegnativi. Il set di sospensione in cavo d'acciaio da 2 m, come accessorio opzionale, completa il sistema e consente la massima flessibilità di montaggio, a soffitto o a sospensione.

### DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1009262
<b>Colore</b>	acciaio inox
<b>Lunghezza</b>	5.65 cm
<b>Larghezza</b>	3.62 cm
<b>Altezza</b>	200 cm
<b>Peso netto</b>	0.05 kg
<b>Peso lordo</b>	13.5 kg