


## NUMINOS® XS

**luminária de teto embutida, 2700 K, 20°, IP20, redonda, preta**

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina função, design e tecnologia de uma maneira perfeita. Com diferentes downlights e focos, você experimentará mil possibilidades de design de iluminação. Como com o NUMINOS® XS, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, destacando o foco nos objetos ou no ambiente. A instalação é feita num instante. Quando é que decide escolher o NUMINOS® da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                           | 1009271             |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                   |
| IP Code                            | IP20                |
| Montagem                           | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem             | Teto                |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA              |
| Classe de proteção                 | III                 |
| Potência                           | 6.9 W               |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C               |
| Lúmen                              | 900 lm              |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                    | 20 °                |
| Cor                                | preto               |
| CRI                                | 90                  |
| UGR ≤                              | 19                  |
| Vida útil                          | 50000 h             |
| Risk Group                         | 1                   |
| Altura                             | 4.5 cm              |
| Diâmetro                           | 6.5 cm              |
| Peso líquido                       | 0.1 kg              |
| Peso bruto                         | 0.2 kg              |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor fosco        |
| 1010126 | NUMINOS® XS , refletor, cobre      |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA          |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI    |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor              |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor preto        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , refletor, ouro       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 11 cm    |
| Diâmetro de montagem     | 5.5 cm   |