





NUMINOS® XS

innfelt armatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS® XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for det modul re mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009272
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	900 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	black/white
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettovekt	0.1 kg
Bruttovekt	0.2 kg

Lyskilde

2093755	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, gull

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm