


NUMINOS® XS

plafonnier encastré, 2700 K, 40°, IP20, rond, noir / blanc

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| N° art. | 1009275 |
|--|-------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 6.9 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 900 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau | 40 ° |
| Coloris | noir/blanc |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 4.5 cm |
| Diamètre | 6.5 cm |
| Poids net | 0.1 kg |
| Poids brut | 0.2 kg |
| | |



Source Lumineuse

| 2093755 | A D |
|-------------|-------------------------------------|
| Accessoires | |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur satiné |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur noir |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur transparent |

| Forme de la découpe | rond |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 11 cm |
| Diamètre d'encastrement | 5.5 cm |