

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009276
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	900 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz/chrom
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	4.5 cm
Durchmesser	6.5 cm
Nettogewicht	0.1 kg
Bruttogewicht	0.2 kg

Lichtquelle

2093755	
---------	---

Zubehör

1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1010695	LED-Treiber , 21 W, 200 mA
1010703	LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1010126	NUMINOS® XS , Reflektor, kupfer
1010125	NUMINOS® XS , Reflektor, gold

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	11 cm
Einbaudurchmesser	5.5 cm