


NUMINOS® XS

infälld takarmatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, svart

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Hit hör även NUMINOS® XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Monteringen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009277
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	900 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	25
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Netto vikt	0.1 kg
Bruttovikt	0.2 kg

2093755	
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1010126	NUMINOS® XS , reflek- tor, koppar
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1010125	NUMINOS® XS , reflek- tor, guld
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	11 cm
Installationsdiameter	5.5 cm