


NUMINOS® XS

luminária de teto embutida, 2700 K, 20°, IP20, redonda, branca

Design, tecnologia e funcionalidade em perfeição: NUMI-NOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diferentes downlights e focos, você CRI a mil possibilidades de design de iluminação. Incluindo o NUMI-NOS® XS, um foco embutido no teto que impressiona com a melhor qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, destacando objetos ou o espaço. A instalação é feita num instante. Quando vai escolher o NUMINOS da SLV-a diversidade modular espera por si.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1009281
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	900 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco
CRI	90
UGR≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	4.5 cm
Diâmetro	6.5 cm
Peso líquido	0.1 kg
Peso bruto	0.2 kg



Fonte de luz

2093755	A D
Acessórios	
1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco
1010126	NUMINOS® XS , refletor, cobre
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto
1010125	NUMINOS® XS , refletor, ouro
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente

Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	11 cm
Diâmetro de montagem	5.5 cm