


# NUMINOS® XS

spotti, valkoinen/musta, 2700 K 40°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® XS -valaisimen avulla, joka varmistaa parhaalla työtyytyväisyydellä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaajasta riippuen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä asennusteossa. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Art. Nro.                        | 1009283         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1               |
| IP-koodi                         | IP20            |
| Asennustiedot                    | Recessed        |
| Asennustiedot                    | Ceiling         |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA          |
| Suojausluokka                    | III             |
| Teho                             | 6.9 W           |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C           |
| Lumen                            | 900 lm          |
| Valon värielämpötila             | 2700 Kelvin     |
| Sädekulma                        | 40 °            |
| väri                             | valkoinen/musta |
| CRI                              | 90              |
| UGR ≤                            | 22              |
| Elinikä                          | 50000 h         |
| Riskiryhmä                       | 1               |
| Korkeus                          | 4.5 cm          |
| halkaisija                       | 6.5 cm          |
| Nettopaino                       | 0.1 kg          |
| Bruttopaino                      | 0.2 kg          |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , dif-fuusori Frosted     |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dif-fuusori             |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dif-fuusori musta       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dif-fuusori lämpimäkyvä |
| 1010126 | NUMINOS® XS , heijastin, kupari       |
| 1010125 | NUMINOS® XS , heijastin, kulta        |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Leikattu muoto        | pyöreä |
| Asennussyvyys         | 11 cm  |
| Asennuksen halkaisija | 5.5 cm |
| BIG WHITE Seite       | 25     |