


## NUMINOS® XS

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009283           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekundær strøm / spenning     | 200 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 6.9 W             |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C             |
| Lysytelse                     | 900 lm            |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 40 °              |
| Farge                         | white/black       |
| CRI                           | 90                |
| UGR ≤                         | 22                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| Høyde                         | 4.5 cm            |
| Diameter                      | 6.5 cm            |
| Nettovekt                     | 0.1 kg            |
| Bruttovekt                    | 0.2 kg            |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOSÅ® XS , diffu-<br>sor frostet/matt  |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200<br>mA               |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200<br>mA, DALI         |
| 1005612 | NUMINOSÅ® XS , diffu-<br>sor               |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200<br>mA, PHASE        |
| 1005615 | NUMINOSÅ® XS , diffu-<br>sor sort          |
| 1005613 | NUMINOSÅ® XS , diffu-<br>sor gjennomsiktig |
| 1010126 | NUMINOSÅ® XS , reflek-<br>tor, kobber      |
| 1010125 | NUMINOSÅ® XS , reflek-<br>tor, gull        |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsfom         | rund   |
| Innfellingsdybde    | 11 cm  |
| Innfellingsdiameter | 5.5 cm |
| BIG WHITE side      | 25     |