


## NUMINOS® XS

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, IP20, okrągła, biała

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009284              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 200 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 6.9 W                |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 900 lm               |
| Temperatura barwy światła   | 2700 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 40 °                 |
| Kolor                       | biały                |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 22                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 4.5 cm               |
| średnica                    | 6.5 cm               |
| Waga netto                  | 0.1 kg               |
| Waga brutto                 | 0.2 kg               |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony    |
| 1010126 | NUMINOS® XS , odbłyśnik, miedziany  |
| 1010695 | Sterownik LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor               |
| 1010699 | Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , odbłyśnik, złoty      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Forma do wycinania  | około  |
| Głębokość montażowa | 11 cm  |
| Średnica montażowa  | 5.5 cm |