


NUMINOS® XS

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndledning. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® XS fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009286
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	900 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.1 kg
Bruttovekt	0.2 kg

Lyskilde

2093754	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE side	25