


NUMINOS® XS

vgradna svetilka, 3000 K, 40°, IP20, okrogla, črna/bela

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznoliki reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® XS, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kvaliteto obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009293
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	950 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna/bela
CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	4.5 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.1 kg
Bruto teža	0.2 kg

Svetlobnega Vira

2093745	
---------	---

Dodatki

1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, baker
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, zlato
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten

Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	11 cm
Premjer vgradnje	5.5 cm