




NUMINOSÂ® XS

innfelt armatur, 3000 K, 55Â°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlights sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOSÂ® XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS Â® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009296
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	950 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	black/white
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettovekt	0.1 kg
Bruttovekt	0.2 kg

Lyskilde

2093745	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm