




NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur 3000K, 20°, IP20, rond, wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009299
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.1 kg
Brutogewicht	0.2 kg

Lichtbron

2093745	
---------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1010126	NUMINOS® XS , reflector, koper
1010125	NUMINOS® XS , reflector, goud

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
BIG WHITE pagina	25