


NUMINOS® XS

vgradna svetilka, 3000 K, 20°, IP20, okrogla, bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® XS, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009299
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	950 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	4.5 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.1 kg
Bruto teža	0.2 kg

Svetlobnega Vira

2093745	
---------	---

Dodatki

1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, baker
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, zlato
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten

Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	11 cm
Premjer vgradnje	5.5 cm