

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Las variadas «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® XS, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009300
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	6.9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	950 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco/cromo
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	4.5 cm
Diámetro	6.5 cm
Peso neto	0.1 kg
Peso bruto	0.2 kg

Fuente de luz

2093745	
---------	---

Accesorios

1005614	NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difusor negro
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente
1010126	NUMINOS® XS , reflector, cobre
1010125	NUMINOS® XS , reflector, dorado

Profundidad del montaje	11 cm
Diámetro de montaje	5.5 cm