


NUMINOSÂ® XS

infÄlld taklampa vit / krom 3000 K 20Â°

NUMINOSÂ® Är det bÄst samordnade lampsystemet frÄn SLV, dÄr funktion, design och teknik mÄlts i harmoni. Olika down- och spotlights mÄlliggÄr tusentals alternativ fÄr din belysningsdesign. Precis som med NUMINOSÂ® XS infÄlld taklampa, som imponerar med hÄg-kvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄlet eller pÄ rummet. Installationen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du vÄlja NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009300
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	950 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Netto vikt	0.1 kg
Bruttovikt	0.2 kg

2093745	
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor svart
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggjadsdjup	11 cm
Installationsdiameter	5.5 cm