


NUMINOS® XS

spotti, valkoinen/musta, 3000 K 40°

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu-mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® XS -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Näin luot hillityn, modernin ja tila-asteettävän valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat käden kääntäen teessä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009301
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	950 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	4.5 cm
halkaisija	6.5 cm
Nettopaino	0.1 kg
Bruttopaino	0.2 kg

Valonlähteet

2093745	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif-fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif-fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif-fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif-fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heijastin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heijastin, kulta

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	11 cm
Asennuksen halkaisija	5.5 cm
BIG WHITE Seite	25