

NUMINOSÂ® XS

infÄlld taklampa vit / krom 3000 K 55Â°

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusalternativ. Även med NUMINOSÂ® XS infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljus-kvalitet. Perfekt fÄr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter accenter pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Installationen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009306
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	950 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	25
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Netto vikt	0.1 kg
Bruttovikt	0.2 kg

2093745	
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor svart
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	11 cm
Installationsdiameter	5.5 cm