

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con las diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® XS, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



## Datos técnicos

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Art. N.º                                 | 1009309     |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1           |
| Código IP                                | IP20        |
| Montaje                                  | Empotrado   |
| Detalles de montaje                      | Techo       |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA      |
| Clase de protección                      | III         |
| Potencia                                 | 6.9 W       |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C      |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C       |
| Flujo luminoso                           | 1000 lm     |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °        |
| Color                                    | negro/cromo |
| IRC                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 19          |
| Vida útil                                | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Altura                                   | 4.5 cm      |
| Diámetro                                 | 6.5 cm      |
| Peso neto                                | 0.1 kg      |
| Peso bruto                               | 0.2 kg      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA                  |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor                      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE           |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor negro                |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente         |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflector, cobre             |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflector, dorado            |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Profundidad del montaje | 11 cm  |
| Diámetro de montaje     | 5.5 cm |