

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| N° art.                                  | 1009312     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1           |
| Code IP                                  | IP20        |
| Montage                                  | Encastré    |
| Infos de montage                         | Plafond     |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA      |
| Indice de protection                     | III         |
| Wattage                                  | 6.9 W       |
| Température ambiante min.                | -20 °C      |
| Température ambiante max.                | 40 °C       |
| Lumen                                    | 1000 lm     |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau                           | 40 °        |
| Coloris                                  | noir/chrome |
| CRI                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 22          |
| Durée de vie                             | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Hauteur                                  | 4.5 cm      |
| Diamètre                                 | 6.5 cm      |
| Poids net                                | 0.1 kg      |
| Poids brut                               | 0.2 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur satiné      |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur             |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre    |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 11 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 5.5 cm |