


## NUMINOSÂ® XS

infÄlld taklampa svart / krom 4000 K 40Â°

NUMINOS-lampsystemet frÄn SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® XS infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. PÄ sÄ vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Installationen Är enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009312     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.9 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1000 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | svart/krom  |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 4.5 cm      |
| Diameter                     | 6.5 cm      |
| Netto vikt                   | 0.1 kg      |
| Bruttovikt                   | 0.2 kg      |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
| 1005614 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1005612 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor                                                      |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1005615 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor svart                                                |
| 1005613 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor transparent                                          |
| 1010126 | NUMINOSÂ® XS , reflek-<br>tor, koppar                                             |
| 1010125 | NUMINOSÂ® XS , reflek-<br>tor, guld                                               |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | rund   |
| Inbyggjadsdjup        | 11 cm  |
| Installationsdiameter | 5.5 cm |