

NUMINOS® XS

infälld takarmatur, 4000 K, 55°, IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Även med NUMINOS® XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009313
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	25
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Netto vikt	0.1 kg
Bruttovikt	0.2 kg

2093754	
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1010126	NUMINOS® XS , reflek- tor, koppar
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1010125	NUMINOS® XS , reflek- tor, guld
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	11 cm
Installationsdiameter	5.5 cm