


NUMINOSÂ® XS

infÄlld taklampa vit / svart 4000 K 20Â°

NUMINOS-lampsystemet frÄn SLV fÄllrenar funktion, design och teknik pÄ ett smart sÄtt. Med olika downlights och spotlights fÄr du tusen ljusdesignalternativ. Hit hÄllr Även NUMINOSÂ® XS, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄllgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄllr en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄllremÄ eller pÄ rummet. Installationen Är enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du vÄlja NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009316
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	20 °
FÄrg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Netto vikt	0.1 kg
Bruttovikt	0.2 kg

2093754	
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffusor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffusor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffusor svart
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffusor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflektor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflektor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	11 cm
Installationsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE Seite	25