




NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur 4000K, 55°, IP20, rond, wit

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009323
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.1 kg
Brutogewicht	0.2 kg

Lichtbron

2093754	
---------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1010126	NUMINOS® XS , reflector, koper
1010125	NUMINOS® XS , reflector, goud

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
BIG WHITE pagina	25