


NUMINOS® MOVE XS

Luminária de teto embutida, 2700 K, 20° , IP20, redonda, preto / branco

NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV mais bem coordenado, que combina função, design e tecnologia. Os diferentes downlights e focos permitem mil opções de design de iluminação. Como com o NUMINOS® MOVE XS, um encaixe de teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Ideal para uma iluminação harmoniosa, moderna e que poupa espaço, destacando objetos ou o espaço. A instalação é feita num instante. Quando é que decide optar pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

| Ref. n.° | 1009326 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Número de diferentes saídas de luz | 1 |
| Giratório ou Articulável | barra rotativa e inclinável |
| IP Code | IP20 |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Corrente / Tensão secundária | 200 mA |
| Classe de proteção | Ш |
| Potência | 6.9 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Lúmen | 900 lm |
| Temperatura de cor da luz | 2700 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 20 ° |
| Cor | preto/branco |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 5.3 cm |
| Diâmetro | 8 cm |
| Peso líquido | 0.11 kg |
| | |



Fonte de luz

| 2093755 | A D |
|------------|-------------------------------------|
| Acessórios | |
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor fosco |
| 1010126 | NUMINOS® XS , refletor, cobre |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor preto |
| 1010125 | NUMINOS® XS , refletor, ouro |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente |
| | |

| Peso bruto | 0.22 kg |
|--------------------------|----------|
| Forma de recorte | em volta |
| Profundidade de montagem | 8 cm |
| Diâmetro de montagem | 6.8 cm |