

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1009327      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 6.9 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 900 lm       |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 20 °         |
| Coloris                                  | noir/chrome  |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 5.3 cm       |
| Diamètre                                 | 8 cm         |
| Poids net                                | 0.11 kg      |
| Poids brut                               | 0.22 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre     |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré       |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 8 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm |