

NUMINOS® MOVE XS

innfelt downlight sort/krom 2700 K 20°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® MOVE XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009327
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende og tilbakelemt bar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	900 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	black/chrome
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.3 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093755	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor sort
1006137	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, gull

Bruttovekt	0.22 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm