


NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® MOVE XS, die overtuigt als plafondbouwwaarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009330
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	900 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart/chroom
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.3 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.11 kg
Brutogewicht	0.22 kg

Lichtbron

2093755	
---------	---

Toebehoren

1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend
1010126	NUMINOS® XS , reflector, koper
1010125	NUMINOS® XS , reflector, goud

Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm