


NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur 2700K, 55°, IP20, rond, zwart / wit

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® MOVE XS plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009332
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare rail en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	900 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.3 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.11 kg

Lichtbron

2093755	
---------	---

Toebehoren

1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1010126	NUMINOS® XS , reflector, koper
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1010125	NUMINOS® XS , reflector, goud
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend

Brutogewicht	0.22 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm