

NUMINOS® MOVE XS

incasso a plafone nero/cromo 2700 K 55°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1009333
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Asta girevole e inclinabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	6.9 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	900 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	nero/cromo
CRI	90
UGR ≤	25
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	5.3 cm
Diametro	8 cm
Peso netto	0.11 kg

Sorgente Luminosa

2093755	
---------	---

Accessori

1006136	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70 mm bianco
1006135	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70 mm nero
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1006137	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70 mm nero
1006138	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70 mm bianco
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente
1010126	NUMINOS® XS , riflettore, rame
1010125	NUMINOS® XS , riflettore, oro

Peso lordo	0.22 kg
Forma dello scasso	circa
Profondità d'incasso	8 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm