


NUMINOSÂ® MOVE XS

infÄlld taklampa svart / krom 2700 K 55Â°

NUMINOSÂ® Är det optimalt samordnade lampsystemet frÄn SLV, dÄr funktion, design och teknik mÄlts i harmoni. Med olika downlights och spotlights sÄkerstÄller du tusentals ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® MOVE XS infÄlld taklampa, som imponerar med hÄg-kvalitativ design och ljuskvalitet. SÄ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄlet eller pÄ rummet. Installationen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009333
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vridbar stÄng och tippbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	900 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	25
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.3 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg

2093755	
1006136	Numinos® XS infällid lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	Numinos® XS infällid lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1006137	Numinos® XS infällid lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	Numinos® XS infällid lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, koppar
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, guld

Bruttovikt	0.22 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm