

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                              | 1009336     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1           |
| IP Code                               | IP20        |
| Montage                               | Einbau      |
| Montagedetails                        | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA      |
| Schutzklasse                          | III         |
| Wattage                               | 6.9 W       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C       |
| Lumen                                 | 900 lm      |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °        |
| Farbe                                 | weiss/chrom |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 19          |
| Lebensdauer                           | 50000 h     |
| Risk Group                            | 1           |
| Höhe                                  | 5.3 cm      |
| Durchmesser                           | 8 cm        |
| Nettogewicht                          | 0.11 kg     |
| Bruttogewicht                         | 0.22 kg     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted   |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA         |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI   |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor             |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE  |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz     |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflektor, kupfer    |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflektor, gold      |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 8 cm   |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |