


System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do dyskretnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009336
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	6.9 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	900 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	biały/chrom
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	5.3 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.11 kg
Waga brutto	0.22 kg

Źródła światła

2093755	
---------	---

Akcesoria

1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony
1010695	Sterownik LED , 21 W, 200 mA
1010703	Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1010699	Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny
1010126	NUMINOS® XS , odbłyśnik, miedziany
1010125	NUMINOS® XS , odbłyśnik, złoty

Głębokość montażowa	8 cm
Średnica montażowa	6.8 cm