


Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE XS qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compact qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009339
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	6.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	900 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc/chrome
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.3 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.11 kg
Poids brut	0.22 kg

Source Lumineuse

2093755	
---------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré

Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm