


## NUMINOS® MOVE XS

innfelt downlight hvit/krom 2700 K 40°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS® MOVE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. N r vil du bestemme deg for det modul re mangfoldet fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1009339                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| Drei- og svingbar             | dreiebar stang og vipbar |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Montering                     | Innfelt montering        |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Sekund r str m / spenning     | 200 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | III                      |
| Systemeffekt                  | 6.9 W                    |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20  C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40  C                    |
| Lysytelse                     | 900 lm                   |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 40                       |
| Farge                         | white/chrome             |
| CRI                           | 90                       |
| UGR                           | 22                       |
| Levetid                       | 50000 h                  |
| Risikogruppe                  | 1                        |
| H yde                         | 5.3 cm                   |
| Diameter                      | 8 cm                     |
| Nettvekt                      | 0.11 kg                  |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006136 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit      |
| 1006135 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort      |
| 1005614 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor frostet/matt                    |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200 mA                                |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI                          |
| 1005612 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor                                 |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE                         |
| 1005615 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor sort                            |
| 1006137 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort |
| 1006138 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit |
| 1005613 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor gjennomsiktig                   |
| 1010126 | NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, kobber                        |
| 1010125 | NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, gull                          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.22 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 8 cm    |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm  |