

NUMINOS® MOVE XS

infälld taklampa vit / krom 2700 K 40°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremålet eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009339
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar stäng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	900 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.3 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg

2093755	
1006136	Numinos® XS infällid lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	Numinos® XS infällid lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1006137	Numinos® XS infällid lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	Numinos® XS infällid lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, koppar
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, guld

Bruttovikt	0.22 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm