

## NUMINOS® MOVE XS

spotti, valkoinen/kromi, 2700 K 55°

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu- ja asennusmahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE XS -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllä ja valon laadullaan. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tilaamiseen valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Asennus onnistuu kädellä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009342                      |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                            |
| Pyörivä tai kääntyvä             | käännettävä ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                         |
| Asennustiedot                    | Recessed                     |
| Asennustiedot                    | Ceiling                      |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA                       |
| Suojausluokka                    | III                          |
| Teho                             | 6.9 W                        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                       |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                        |
| Lumen                            | 900 lm                       |
| Valon värilämpötila              | 2700 Kelvin                  |
| Sädekulma                        | 55 °                         |
| väri                             | valkoinen/kromi              |
| CRI                              | 90                           |
| UGR ≤                            | 25                           |
| Elinikä                          | 50000 h                      |
| Riskiryhmä                       | 1                            |
| Korkeus                          | 5.3 cm                       |
| halkaisija                       | 8 cm                         |
| Nettopaino                       | 0.11 kg                      |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm valkoinen    |
| 1006135 | Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm musta        |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuusori Frosted                            |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W, 200 mA                                 |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI                           |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuusori                                    |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE                          |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuusori musta                              |
| 1006137 | Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm musta     |
| 1006138 | Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm valkoinen |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuusori lämpimäkyvä                        |
| 1010126 | NUMINOS® XS , heijastin, kupari                             |
| 1010125 | NUMINOS® XS , heijastin, kulta                              |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.22 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 8 cm    |
| Asennuksen halkaisija | 6.8 cm  |