


## NUMINOS® MOVE XS

Infälld takarmatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, svart

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Även med NUMINOS® MOVE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009343     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.9 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 950 lm      |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 20 °        |
| Färg                         | svart       |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 5.3 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.11 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.22 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflek-<br>tor, koppar                                              |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                            |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>svart                                                   |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflek-<br>tor, guld                                                |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                             |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbygggnadsdjup       | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |