





NUMINOS® MOVE XS

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 20°, IP20, rund, schwarz / weiß

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009344
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Stange und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	950 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz/weiß
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.3 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.11 kg

Lichtquelle

2093745	
---------	---

Zubehör

1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70 mm weiß
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70 mm schwarz
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1010695	LED-Treiber , 21 W, 200 mA
1010703	LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70 mm schwarz
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70 mm weiß
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1010126	NUMINOS® XS , Reflek- tor, kupfer
1010125	NUMINOS® XS , Reflek- tor, gold

Bruttogewicht	0.22 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm